

BIZTONSÁGI ADATLAP

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓ

CSEPPFOLYÓSÍTOTT ÉS SÚRÍTETT VÁLTOZATBAN KAPHATÓ!

Termékleírás

A nitrogén levegőből származó inert gáz

Felhasználás

A cseppfolyós nitrogén az élelmiszeriparban indifferens gázként, hűtőlagutakban, gyorsfagyasztó rendszerekben hűtőközegként alkalmazható.

Kiválóan alkalmas oxigénmentesítésre, szellőztetésre, tűzoltókészülékek hajtógázaként, földgáz-kutak fúrásainál a rétegnyomás növelése céljából.

Az elektronikai ipar védőgázként használja, egyébként vagonok illetve veszélyes anyagokat szállító járművek anyagmentesítésére és szellőztetésére, valamint nyomáspróbákhoz használják. Gáz formájában felületek nitridálására illetve indifferens közeggel való lefedésére szolgál, védő- és hegesztési gázként is alkalmazható.

Kiszerezés

Nagyfogyasztóink számára: mélyhűtött, 2-6 bar nyomású, speciális szállítójárművekkel.

Kisfelhasználók részére: 10-40 literes, 150 bar nyomású acél-palackokban.

Szállítás

Szállítás az ADR/RID-előírásoknak megfelelően, a biztonsági adatlap szerint.

A nagyfokú tisztaság megőrzése érdekében **kérjük, hogy a palackokat 2-3 bar túlnyomással szállítsák vissza**